

不織布製プレフィルタ

デオフィルタ



① 環境に配慮した不織布を素材とするフィルタ

② ビルから各種工場まで、
幅広い分野で、空気浄化性能を発揮

③ ロールフィルタ、カットフィルタに対応
任意の寸法に加工可能

デオフィルタの種類と性能について



M600



M250L



M230W

■粗塵用フィルタ(洗浄タイプ)

品番	繊維材質	標準サイズ 巾×長さ(m)	厚み (mm)	難燃性 (○×)	洗浄再生 (○×)	ろ過風速 (m/s)	初期圧損 (Pa)	除塵率 (%)	耐熱温度 (°C)	備考
M600	ポリエステル モダアクリル	1.6×20	20	○	○	2.5	75	83	80	抗菌仕様
M400	ポリエステル モダアクリル	1.6×20	15	○	○	2.5	49	78	80	抗菌仕様
M300	ポリエステル モダアクリル	1.6×30	10	○	○	2.5	40	74	80	抗菌仕様
M150	ポリエステル モダアクリル	1.6×30	8	○	○	2.5	24	67	80	抗菌仕様

■塗装ブース等用フィルタ

品番	繊維材質	標準サイズ 巾×長さ(m)	厚み (mm)	難燃性 (○×)	洗浄再生 (○×)	ろ過風速 (m/s)	初期圧損 (Pa)	除塵率 (%)	耐熱温度 (°C)	備考
給気・排気用										
M250L	ポリエステル ポリエチレン	1.6×20	20	○	×	2.5	54	80	60	
M255L	ポリエステル ポリエチレン	1.6×20	18	○	×	2.5	55	83	60	粘着剤塗布
天井用										
M230W	ポリエステル ポリエチレン	1.6×20	19	○	×	0.5	23	≥98	80	
M235W	ポリエステル ポリエチレン	1.6×20	18	○	×	0.5	26	>98	80	粘着剤塗布

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。
※上記はカット品でも供給可能です。

※その他、中・高性能フィルタ、HEPA フィルタ、消臭フィルタもご用意できます。

三友株式会社

本社

〒541-0048 大阪府 大阪市 中央区 瓦町4-4-3 日宝本町西ビル6F
TEL:06-6125-5589 FAX:06-6125-5590

東京営業所

〒104-0061 東京都 中央区 銀座6-12-13 大東銀座ビル2F
TEL:03-6869-9643 FAX:03-6701-1886

研究室

〒532-0011 大阪府 大阪市 淀川区 西中島2-10-20

販売代理店